NARVAL SYSTEMS

NARVAL SYSTEMS

NCK-620 NCK-820 IDŐKIJELZŐK











Az NCK-620 és 820 óracsalád ipari és studiótechnikai felhasználásra alkalmas.
Az órák különböző mechanikai kivetelekben készülhetnek, egy U rack-es kivitelben, falfelületi kialakításban és falba süllyesztett kivitelben is.
Akár két független idő kijelzésére is alkalmas lehet az egy tokban elhelyezett két óra.
Alapkivitelben szinkronizált vezérléssel működő, központi szinkront követő, önálló pontos idő kijelzésre nem alkalmasak. MTX interkom rendszerhez illesztve Narval canbuszon keresztül kapja az időszinkront.
Általános stúdiótechnikai célra LTC-hez igazodik, extra kivitelben pedig NTP-re is szinkronizálhat.
Interkom rendszerhez illeszkedő kivitelben a tápfeszültséget is az interkom rendszer kábelről kaphatja, (a CAN busz mellett)nincs szükség külön betáplálásra.
Az NTP vezérlésű kivitel paraméterezése az eszköz által generált honlapon lehetséges.

NARVAL SYSTEMS

TEQ kft. 1131 Rokon u. 9.Tel: +36 20 3249852

www. narvalintercom.eu

NARVAL SYSTEMS

NCK-620 NCK-820 IDŐKIJELZŐK



Egyedi kivitelű stúdió stopper NCK-620 alapokon

Kivitel:	szinterezett acél ház,szabványos 19”-os rack kivitel, 1RU magasságban fali és süllyesztett kivitelnél: teljes plexi előlap, Dibond ház
Mechanika méret:	482x44mm, mélység: 63mm, csatlakozókkal kb. 110mm, tömeg: 0,6kg falfelületi kivitel: 186x44x24mm 0,2kg
Kommunikáció:	adat: CAN-BUS (Narval szabvány), opcionálisan LTC, NTP
Tápfeszültség:	Narval MTX kivitelben: 42V (22-72V) 3W/kijelző LTC/NTP: 230V 5W (NTP-nél opcionálisan PoE táplálás)
Kijelzés:	20 mm-es 7 szegmenses kijelző, 5 színben gyártható, fényereje előlapi potméterekkel állítható

NARVAL SYSTEMS

TEQ kft. 1131 Rokon u. 9.Tel: +36 20 3249852

www. narvalintercom.eu

NARVAL SYSTEMS